



# PRODUCTDATASHEET

## Glasvezelproducten (E-Glass)

### Productomschrijving

Deze datasheet is van toepassing op alle glasvezelproducten op basis van E-Glass, waaronder glasvezelkoorden, glasvezelbanden en ladderbanden. De producten worden vervaardigd uit hoogwaardige E-Glass vezels en zijn geschikt voor afdicht- en isolatietoepassingen bij hoge temperaturen.

### Toepassingsgebieden

- Afdichtingen bij ovens, haarden en kachels
- Statische afdichtingen
- Warmte-isolatie en thermische afscherming

### Technische gegevens

Basismateriaal: E-Glass (silica)

Kleur: wit of zwart

Gemiddelde dichtheid: ca. 900 kg/m<sup>3</sup>

Continue gebruikstemperatuur: 550 °C

Smelpunt: ca. 840 °C

### Afmetingen

Glasvezelkoord – wit – vierkant:

10×10 mm, 15×15 mm, 20×15 mm, 20×20 mm, 25×25 mm, 30×30 mm, 35×35 mm, 40×40 mm, 45×45 mm, 50×50 mm

Glasvezelkoord – wit – rond:

Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm, Ø 12 mm, Ø 15 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm

Glasvezelkoord – zwart – rond:

Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm, Ø 12 mm, Ø 15 mm

Glasvezelband – wit:

15×3 mm, 20×3 mm, 30×3 mm, 40×3 mm, 50×3 mm

Glasvezelband – wit – zelfklevend:

15×3 mm, 30×3 mm

Glasvezelband – zwart – zelfklevend:

8×3 mm, 15×3 mm, 30×3 mm

Glasvezelladderband – wit:

20×3 mm, 30×3 mm, 40×3 mm, 50×3 mm



### Levervorm

Leverbaar per strekkende meter (m<sup>1</sup>). Andere afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

### Opmerkingen

De vermelde waarden zijn gemiddelde waarden en dienen niet als specificatiewaarden.